


## LED Schienenstrahler 40 W mit vertikalem Konverter

**Artikel-Nr. 88363074**

LED Schienenstrahler 40 W mit vertikalem Konverter, weiß. Stromschienenmontage, Deckenmontage. Zur optimalen Waren-Präsentation durch gleichmäßiges Lichtbild, in allen Sortimentsumgebungen geeignet. Energieeffizient und Verkaufsfördernd. Durch die hohe Variantenvielfalt ergibt sich ein einheitliches stimmiges Konzept für die ganzheitliche Beleuchtung. Fassung: ohne, Montageart: Stromschienenmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.510lm, Farbtemperatur: 3500K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>88363074</b>  |
| <b>Preis</b>       | 339,00 €         |
| <b>Stand:</b>      | 18.03.2020 18:29 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Lichtfarbe                          | 3500 K    |
| Farbe                               | weiß      |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |           |
| Material                            | Aluminium |
| Leistung                            | 40 W      |
| Leuchtmittel                        | LED       |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80  |
| Art der Dimmung                     | schaltbar |
| Außendurchmesser                    | 126 mm    |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstrom                   | 4.189 lm                    |
| Schutzart                    | IP20                        |
| Schutzklasse                 | I                           |
| Spannungsart                 | AC                          |
| Verstellbarkeit              | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A                   |
| Länge                        | 221 mm                      |
| Schwenkwinkel                | 180 °                       |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung           |