



LED-Einbaustrahler set, schaltbar  
**Artikel-Nr. 38251023**

Licht.  
 Für Generationen.



|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| 1.0 m | 0.810.7 | 569.5       |
| 2.0 m | 1.611.4 | 142.4       |
| 3.0 m | 2.412.1 | 63.3        |
| 4.0 m | 3.212.8 | 35.6        |
| 5.0 m | 4.013.6 | 22.8        |
|       | Ø (m)   | E00(°) [lx] |



LED-Einbaustrahler set, schaltbar, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3 W, Lichtstrom: 290.0 lm, Lichtfarbe: 2700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>38251023</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                     |
| <b>Preis</b>       | 62,10 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE |
| <b>Stand:</b>      | 16.07.2019 09:44 | GASTRONOMIE                                   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Lichtfarbe        | 2700 K           |
| Farbe             | chrom            |
| Abstrahlwinkel    | 38 °             |
| Material          | Aluminium / Glas |
| Leistung          | 3 W              |
| Leuchtmittel      | LED              |
| Farbwiedergabe    | CRI > 80         |
| Art der Dimmung   | schaltbar        |
| Außendurchmesser  | 82 mm            |
| Einbaudurchmesser | 68 mm            |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe                  | 40 mm             |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz      |
| Lichtstrom                   | 290 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | II                |
| Spannungsart                 | AC                |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar        |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Schwenkwinkel                | 30 °              |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |