


RGB-Funksteuerung  
**Artikel-Nr. 18233000**

Licht.  
 Für Generationen.



RGB-Funksteuerung. RGB-Funksteuerung zur Ansteuerung von RGB-LED-Modulen im Farblichtbereich.

Controller:

- Spannung: 12-24 V DC,
- Strom: max. 3 x 5 A,
- Leistung: max. 180 W / 360 W (12 V DC / 24 V DC),
- Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode),
- Steuersignal: PWM,
- Funkfrequenz: 869,5 MHz,
- Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
- Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,
- Controller-Anschluss über Schraubklemmen,
- Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm,
- Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung,
- Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)

Fernbedienung:

- Spannung (Batterie): 4,5 V DC / 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),
- Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
- Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
- Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,
- Maße: L 120 x B 48 x H 18 mm,
- Material: Kunststoff

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- RGB-Farbwechsel über Touchwheel
- Dimmtasten für rot / grün / blau
- Farbverlauf: Start / Stopp
- Farbverlauf: Geschwindigkeit. Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V,

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18233000</b>
<b>Preis</b>	109,00 €
<b>Stand:</b>	28.08.2019 14:42

Beschreibung	RGB-Set (Controller inkl. Fern-	Schutzart	IP20
Spannung	12V 24V	Schutzklasse	III

Alle technischen Daten wie Lichttechnische, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/AGB](http://www.brumberg.com/AGB).