


## LED-Schienenstrahler

**Artikel-Nr. 88381184**

LED-Schienenstrahler, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 31,3 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 110 mm x 225 mm, Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz), Gewicht: 1,5 kg

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.833lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

**Artikel-Nr.** 88381184  
**Stand:** 24.11.2020 22:02

|   |                  |
|---|------------------|
| Abstrahlwinkel                                | 38 °             |
| Lichtfarbe                                    | 4000             |
| Farbe   | strukturschwarz  |
| Lichtstrom                                    | 2.833 lm         |
| Systemeffizienz                               | 91 lm/W          |
| Abstrahlwinkel                                | 38 °             |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk<br>sungen |                  |
| Material                                      | Aluminium / Glas |
| Leistung                                      | 30 W             |
| Leuchtmittel                                  | LED              |
| Farbwiedergabe                                | CRI > 80         |
| Art der Dimmung                               | schaltbar        |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Außendurchmesser             | 110 mm                      |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz                |
| Schutzart                    | IP20                        |
| Schutzklasse                 | I                           |
| Spannungsart                 | AC                          |
| Verstellbarkeit              | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Länge                        | 253 mm                      |
| Breite                       | 110 mm                      |
| Höhe-Tiefe                   | 225 mm                      |
| Schwenkwinkel                | 90 °                        |
| Kopfverstellwinkel           | 90 °                        |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung           |