


LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40

Artikel-Nr. 77233088



LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40, schwarz. Ausführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9W, Lichtstrom: 1.520lm, Farbtemperatur: 2700 bis 6500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	77233088
Preis	496,00 €
Stand:	10.11.2020 17:56
Rabattgruppe	2

Art der Dimmung	DALI
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	85 lm/W
Länge	1144 mm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Lichtstrom	1.520 lm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung