


LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite

Artikel-Nr. 12438684

LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite, silber. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 16W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 2700 bis 5700K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr. 12438684
Stand: 25.11.2020 22:13

| | |
|---|------------------------|
| Lichtfarbe | 2700 - 5700 |
| Farbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk sungen | |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 16 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | sonstige |
| Einbaubreite | 160 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Einbaulänge | 160 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Spannung | 24V |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe-Tiefe | 5 mm |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |