



LED-Einlege-Panel 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 12088003



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	2.1 1866.6
2.0 m	4.2 466.6
3.0 m	6.3 207.4
4.0 m	8.4 116.7
5.0 m	10.5 74.7

LED-Panel 620 x 620 mm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 145 x B 43 x H 30 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 42W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.380lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 120°, .

Artikel-Nr.	12088003	Anwendungsbereiche
Preis	125,00 €	INDUSTRIE HANDWERK BÜRO KOMMUNIKATION SHOP
Stand:	01.09.2020 23:19	RETAIL HOTELLERIE GASTRONOMIE
Rabattgruppe	2	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Polycarbonat
Leistung	42 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. mikroprismatischer Abdeckung

Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19
Einbautiefe	12 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung