





LED-Einbauprofil BIRO40  
**Artikel-Nr. 77003073**



LED-Einbauprofil BIRO40, weiß, rechteckig. LED-Lichtkanal mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9W, Lichtstrom: 1.430lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77003073</b>
<b>Preis</b>	301,00 €
<b>Stand:</b>	09.07.2020 14:19

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	80 lm/W
Länge	1158 mm
Einbaulänge	1148 mm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Abstrahlwinkel	80 °
Breite	59 mm

Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar