


vitaLED®-Einbaudownlight  
**Artikel-Nr. 18451072**

Licht.  
 Für Generationen.



vitaLED®-Einbaudownlight. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Anschluss an Verteiler 18301000 & 18314000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12 W, Lichtfarbe: 2000 bis 10000 K, Abstrahlwinkel: 60.0 °, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18451072</b>
<b>Preis</b>	189,00 €
<b>Stand:</b>	27.08.2019 09:31

Lichtfarbe	vitaLED® RGBW
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	90 mm
Einbaudurchmesser	74 mm
Einbautiefe	98 mm

Spannung	24V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe	3 mm
Schwenkwinkel	40 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung