




LED-Deckenanbaupanel SUNNY

**Artikel-Nr. 12209073**



LED-Deckenanbaupanel SUNNY, white, round. Surface mounting, Ceiling-mounted. Lichtaustritt direkt und indirekt, dimmbar über Phasenabschnitt. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, material: Aluminium / Steel / Plastic, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) I, voltage: 230V AC 50Hz, Power: 40W, amount of light sources / fittings: 1.0 Stk, Luminous flux: 3.750lm, Radiation angle: 110°, Adjustability: not adjustable, With operating gear, Type of dimming: Phase cut-off, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12209073</b>
<b>price</b>	189.00 €
<b>Stand:</b>	09.07.2020 14:16

colour of light	3000 K / 4000 K / 6000 K
Colour	white
Radiation angle	110 °
amount of light sources / fittings	1 Qty
material	Aluminium / Steel / Plastic
Power	40 W
Lamp type	LED
shipping	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar und Umschalter zur Einstellung der Farbtemperatur auf 3000 K, 4000 K oder 6000 K. Optionales Zubehör: Farbringatz für den Indirektanteil in den Farben rot, amber und blau.

Colour rendering	CRI > 80
Type of dimming	Phase cut-off
Outer diameter	440 mm
voltage	230V AC 50Hz
IP protection class	IP20
Protection class	I
Voltage type	AC
Adjustability	not adjustable
Height-depth	50 mm
circuit type secondary side	parallel conduction