


TunableWhite-Funksteuerung
Artikel-Nr. 17518000

Licht.
 Für Generationen.



TunableWhite-Funksteuerung. . TunableWhite-Funksteuerung zur Ansteuerung von zweifarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich.<P/>Controller:Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 2 x 5 A,Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode),Steuersignal: PWM,Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,Controller-Anschluss über Schraubklemmen, Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung,Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)<P/>Fernbedienung:Spannung (Batterie): 4,5 V DC / 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) & 0 dBm,Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C, Maße: L 120 x B 48 x H 18 mm,Material: Kunststoff<P/>Funktionsumfang:<P/>- Ein / Aus- Lichtfarbwechsel über Touchwheel - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe- Speichertasten S1 / S2- Wahltasten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit. IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, voltage: 12V 24V,

Artikel-Nr.	17518000
price	109.00 €
Stand:	28.08.2019 16:28

Description	TunableWhite-Set (Controller)	IP protection class	IP20
voltage	12V 24V	Protection class	III
circuit type secondary side	parallel conduction		