

RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000

Artikel-Nr. 18194070

Licht.
Für Generationen.



RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000, white. Flush mounting, Wall-mounted. RGBW-Funk-Wandpanel zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht.<P/>Nennspannung: 110-230 V AC 50 Hz, Stromaufnahme: 15 mA,Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,Anschluss über Schraubklemmen, Montage in Gerätedose (Unterputz),Einbautiefe in Gerätedose: 20 mm,Außenabmessungen: L 86 x B 86 x T 12 mm, Material: Glas / Kunststoff,Controller pro Wandpanel: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)<P/>Funktionsumfang:<P/>- Ein / Aus- RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau / weiß- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe- Speichertaste S- Farbverlauf: Start / Stopp - Farbverlauf: Geschwindigkeit<P/>Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.<P/></TEXT>. Lamp holder: without, Mounting method: Flush mounting, Place of installation: Wall-mounted, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, voltage: 230V AC 50Hz,

Artikel-Nr.	18194070
price	165.00 €
Stand:	28.08.2019 16:27

Colour	white
voltage	230V AC 50Hz
IP protection class	IP20
Protection class	II

Length	86 mm
Width	86 mm
Height	12 mm