



QualityFlex PEFORMANCE

Artikel-Nr. 19302227



QualityFlex PEFORMANCE, white, 2700K, CRI > 95. Länge: 20000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 390.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 20.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	19302227
Stand:	20.11.2020 16:35

Energy efficiency class	A+
colour of light	2700
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	390 lm/m
Power	100 W
Lamp power per metre	5 W/m
Radiation angle	120 °
Width	10 mm
Height	1.4 mm
Length of individual sections	100 mm

IP protection class	IP00
Protection class	III
Colour rendering index CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16.66 mm
Number of lamps per meter	60 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	20,000 mm