


QualityFlex PRIME

**Artikel-Nr. 15301027**

QualityFlex PRIME, white, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 456.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Artikel-Nr.** 15301027  
**Stand:** 20.11.2020 15:17

Energy efficiency class	A++
colour of light	2700
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	456 lm/m
Power	24 W
Lamp power per metre	4.8 W/m
Power fix	24 W
Radiation angle	120 °
length	5000 mm
Width	8 mm
Height	1.4 mm

Length of individual sections	100 mm
IP protection class	IP00
Protection class	III
Colour rendering index CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	14.29 mm
Number of lamps per meter	70 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5,000 mm