

QualityFlex PRIME
Artikel-Nr. 75321027



QualityFlex PRIME, white, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 398.0 lm/m, Schutzart: IP60, Schutzklasse: III, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr. 75321027
Stand: 02.02.2021 16:48

Energy efficiency class	A+
colour of light	2700
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	398 lm/m
Power	24 W
Lamp power per metre	4.8 W/m
Radiation angle	120 °
Width	8 mm
Height	3 mm

Length of individual sections	100 mm
IP protection class	IP60
Protection class	III
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	14.29 mm
Number of lamps per meter	70 Qty
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
max. Modullänge	5,000 mm