


Qualityflex PEFORMANCE

**Artikel-Nr. 19301327**

Licht.  
Für Generationen.



Qualityflex PEFORMANCE, white. . Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Lamp holder: without, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP00, Protection class: (EN 61140) III, voltage: 24V, Power: 15 W, Radiation angle: 120.0 °,

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>19301327</b>
<b>price</b>	998.00 €
<b>Stand:</b>	28.08.2019 13:13

Energy efficiency class	A++
colour of light	2700 K
Colour	weiß
Lichtstrom je Meter	240 lm/m
Lamp power per metre	3 W/m
Radiation angle	120 °
Width	10 mm
Height	1.4 mm
Length of individual sections	100 mm

IP protection class	IP00
Protection class	III
Colour rendering index CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16.67 mm
Number of lamps per meter	60 Qty
voltage	24V
Voltage type	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C