


LED-Pollerleuchte IP54

Artikel-Nr. 60002173



LED-Pollerleuchte IP54, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Sockelmaß: L 120 x B 90 mm

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lam-


Artikel-Nr. 60002173
Stand: 22.07.2021 00:46

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 500 mm Anschlussleitung.

Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Breite	90 mm
Höhe	400 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung

LED-Pollerleuchte IP54

Artikel-Nr. 60002183



LED-Pollerleuchte IP54, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Sockelmaß: L 120 x B 90 mm

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lam-

Artikel-Nr.	60002183
Stand:	22.07.2021 00:47

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 500 mm Anschlussleitung.

Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Breite	90 mm
Höhe	400 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung