


LED-Einbaudownlight, TunableWhite

Artikel-Nr. 12425074



LED-Einbaudownlight, TunableWhite, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 980lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.000 K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12425074
Stand:	26.10.2021 03:21

Farbtemperatur	2700 K - 6000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	15* W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	171 mm
Einbaudurchmesser	155 mm
Einbautiefe	52 mm
Spannung	24V
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung